

OUTLINE

YAGレーザー光によりリングに英数字や記号などを全自動でマーキングする専用機です。

キーストンリングなどの斜面にも鮮明なマーキングが可能です。

46900 Group


CNC FULL AUTOMATIC MARKING MACHINE


LAM-2

4/16-46900

LASER MARKING

● Use	DIESEL / GASOLINE
● Material	C S
● Condition	D
● O.D.Range	φ 40 ~ φ 160
● Chucking Breadth	1PIECE
● 1-cycle processes	000
● Machining Profile	





MARKING MACHINE 11620 Series 仕様一覧

仕様項目		11620 4/16-46900			
		LAM-2			
SPEC SHEET 					
加工種類		マーキング			
ワーククランプ数		シングル			
ワーククランプ方式		フリー			
クロージングスリーブ方式		×			
構造		立型			
運転モード		全自動	○		
		半自動			
SPEC	加工能力	リング呼び径(φ)	40～160		
	1サイクル加工数				
	印字	モード	直線、曲線、円弧		
		文字種	英文字、数字、記号、カタカナ		
		範囲	直径120mm		
	レーザー装置	種類	YAGレーザー		
		最大出力(W)	50		
		印字速度(mm/sec)	1～500		
	機械寸法	L × D × H(mm)	2400×1400×1750		
機械重量(kg)		1780			
基本構成	一般	NC制御軸数	×		
		ローダ	○		
		アンローダ	○		
		ストッカー	インストッカー	吊下げレール ()	
			アウトストッカー	吊下げレール	
		油圧装置	○		
		空圧装置	○		
		スライド用強制給油装置	×		
		電気関係	制御盤	○	
			NC装置	○	
		特別			
	標準付属品		レベリングボルト&プレート	○	
		取扱調整工具	○		
		機械取扱説明書	○		
		保護眼鏡	○		
基本オプション					
		CEマーク	○		
付加オプション	C	安全カバー	○		
	A	エアブロー	○		
	H	オイルコントローラ	○		
	E	クロスラインモニター	○		
		エアコンディショナー	○		
		スベアパーツ1	○		
	スベアパーツ2	○			

付加オプション記号

CV: カバー CL: クーラント MC: ミストコレクター D: ドレス G: 測定装置 AIR: 空圧装置 V: バキューム装置 HYD: 油圧ユニット E: 電気
LUB: 潤滑油